

M210

MOTOFALCIATRICE


Cambio -
VELOCITÀ DI MARCIA



Uso consigliato:
fino a 6.500 mq

M210

MOTORE	Briggs&Stratton 450 E series	Euro 139.OHV	Briggs&Stratton 625 EXi series	Honda GCV170
	125 cc 1,8 kW benzina	139 cc 2,7 kW benzina	150 cc 2,27 kW benzina	166 cc 3,6 kW benzina
AVVIAMENTO	a strappo			
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente			
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghia, monomarcia			
SISTEMA DI TAGLIO	centrale, doppia lama Eurosystems 87 cm (opzionale, doppia lama ESM 87 cm)			
ALTRO	cofano singolo, oscillante			
RUOTE MOTRICI	antiforatura, profilo tractor (13x5.00-6")			
PESO NETTO	58 kg	58 kg	60 kg	61 kg
DIMENSIONI	87x157x90(h) cm			


 PLOR 62-64 kg / IMBALLO 80x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / Q* 8pz

RUOTE / ESTENSIONI



CATENE NEVE
Per ruote
 13x5,00-6"

 PLOR 3 kg
 IMBALLO 30x20x10(h) cm



Manubrio registrabile
verticalmente
e lateralmente

di serie



Leva innesto attrezzo
leva a pressione
con sistema di sicurezza
integrato



Ruote trazionate
antiforatura, profilo
tractor


ACCESSORI



Barra Eurosystems
movimento doppia
lama, slitte registrabili



LAMA NEVE
larghezza di lavoro
85 cm, regolabile
lateralmente $\pm 30^\circ$

 **PLOR 20 kg**
IMBALLO 88x41x30(h) cm