

M90

MOTOFALCIATRICE

III
Cambio -
VELOCITÀ DI MARCIA



**Uso consigliato:
fino a 5.000 mq**

M90

MOTORE	Euro 123.OHV 123 cc 2,2 kW benzina	Briggs&Stratton 450 E series 125 cc 1,8 kW benzina	Briggs&Stratton 625 EXi series 150 cc 2,54 kW benzina
AVVIAMENTO	a strappo		
MANUBRIO	registrabile verticalmente		
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghia, monomarcia		
SISTEMA DI TAGLIO	centrale, monolama Eurosystems 87 cm movimento lama brevettato – testina con ingrassatore e biella con cuscinetti		
ALTRO	cofano spargi-erba doppio, flottante		
RUOTE MOTRICI	antiforatura, profilo tractor (13x5.00-6")		
PESO NETTO	52 kg	53 Kg	54 kg
DIMENSIONI	93x138x104(h)		

PLOR 55-59 kg / IMBALLO 80x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / Q* 8pz

RUOTE / ESTENSIONI



CATENE NEVE


Per ruote
13x5,00-6"

PLOR 3 kg
IMBALLO 30x20x10(h) cm



Supporto stegola
flessibile
assorbi-vibrazioni

✓ di serie
✓ brevettato



Leva innesto attrezzo
leva a pressione
con sistema di
sicurezza integrato



Ruote trazionate
antiforatura, profilo
tractor

ACCESSORI



Movimento barra
monolama con
sistema brevettato
autoingrassante



Cofano spargi-erba
doppio flottante



LAMA NEVE
larghezza di lavoro
85 cm, regolabile
lateralmente $\pm 30^\circ$

PLOR 20 kg
IMBALLO 80x41x30(h) cm