



RTT3

MOTOCOLTIVATORE

Cambio meccanico VELOCITÀ DI MARCIA



**Uso consigliato:
fino a 800 mq**


	RTT3	RTT3 SR
MOTORE	Euro 212.OHV 212 cc 4,0 Kw benzina	Briggs&Stratton CR950 208 cc 3,96 kW benzina
AVVIAMENTO	a strappo	a strappo
MANUBRIO	registrabile verticalmente	registrabile verticalmente e lateralmente
TRASMISSIONE	ingranaggi, catena in bagno d'olio e sistema a doppia cinghia 2 marce a velocità di fresatura fissa, 2 marce indietro 	ingranaggi, catena in bagno d'olio e sistema a doppia cinghia 2 marce a velocità di fresatura fissa, 2 marce indietro 
SISTEMA DI LAVORO	6 stelle, 20 coltelli bullonati, larghezza 60 cm, Ø 32 cm	6 stelle, 20 coltelli bullonati, larghezza 60 cm, Ø 32 cm
ALTRO	sperone registrabile, riparo fresa in lamiera	sperone regist., riparo fresa in lamiera
RUOTE MOTRICI	pneumatiche, profilo tractor con folle meccanica per il trasporto (13x5.00-6")	pneumatiche, profilo tractor con folle meccanica per il trasporto (13x5.00-6")
PESO NETTO	74 Kg	75 Kg
DIMENSIONI	63x153x109(h) cm	63x153x109(h) cm

 PLOR 78-79 kg / IMBALLO 116,5x53x70(h) cm / PALLET 120x110x228(h) cm / q* 6pz



Manubrio registrabile
verticalmente e
lateralmente

- ✓ di serie
- * solo su RTT3 SR
- ® brevettato



Leve
ergonomiche con
sistema di sicurezza
integrato



Fresa 60 cm
riparo fresa posteriore
in lamiera



Ruote trazionate
con folle meccanica per
lo spostamento

ACCESSORI



KIT FRESA 32
Il kit comprende: fresa
da 32 cm e ruote in
ferro Ø 35x5 cm



RINCALZATORE
ad ali fisse con sistema
di attacco rapido

PLOR 25,8 kg
IMBALLO 61x56x36(h) cm

PLOR 3,3 kg
IMBALLO 59x39x31(h) cm