

TRX 9900

THE
ERGIT 100
SERIES



TRX: SU MISURA PER TE

TRX 9900 è un trattore specializzato polivalente destinato a lavorare in campo aperto o in colture a filare, in frutteti e vigneti; in terreni pianeggianti o in pendenza. TRX è un isodiametrico, lo specializzato "su misura" della Serie Ergit 100, offre una straordinaria maneggevolezza determinata da un raggio di volta molto contenuto. Grazie alla brillante motorizzazione e all'aderenza costante al terreno, garantita dalla configurazione con motore a sbalzo e alla trazione integrale,

TRX ha un assetto stabile in ogni condizione. La straordinaria versatilità d'uso è determinata dalla guida reversibile: può modificare assetto e filosofia d'impiego utilizzando un cospicuo numero di attrezzi per arature, trattamenti, raccolta, traino, gestione del verde, forestazione, cantieristica. La guida reversibile e l'ergonomia dei comandi semplificano il lavoro eliminando fatica e stress per l'operatore.

TRX 9900

THE
ERGI 100
SERIES



Telaio: Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™
• Ruote sterzanti • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali ant/post

Motore: KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO - Fase 3B
Common rail - Iniezione e EGR a controllo elettronico
62.5 kW / 85 CV - 2400 rpm - 3769 CC

Trasmissione: Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM
con invertitore sincronizzato

Presa di forza: Posteriore, indipendente 540/540E giri/min
a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata

Sollevatore idraulico: Attacco a tre punti
Pressione 160 bar - Capacità 2400 Kg

Freni: Di servizio ant/post a disco in bagno d'olio a comando
idraulico; Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla
trasmissione

Peso in ordine di marcia:
Con arco 2100 Kg - Con cabina StarLight 2175 Kg

Dotazione di serie

• Reversibilità a centro rotante RGS™ • Bloccaggio differenziale
posteriore o su entrambi gli assi a comando elettroidraulico •
Bracci di sollevamento con rotule fisse cat. 1-2 • Sedile molleggiato
e regolabile con cinture di sicurezza • Arco di protezione
anteriore abbattibile con agevolatore • Dischi ruote registrabili •
Impianto idraulico ausiliario posteriore a 3 leve • Gancio traino
posteriore regolabile in altezza • Gancio traino anteriore • Plancia
multifunzionale digitale • Comando acceleratore con pedale
sospeso su torretta • Batteria • Stacca batteria • Presa di corrente
• Avviamento di sicurezza sull'invertitore, sulla PTO e sul sedile

Optional

• Cabina StarLight con aria climatizzata e lucernale sul tettuccio
montata su Silent Block; (a richiesta) filtro carboni attivi • Telaio
di sicurezza EasyStar a 6 montanti, montato su Silent Block •
Impianto idraulico con comando a Joystick Proporzionale "JPM" •
Sollevamento a posizione e sforzo controllato con attacco a 3 punti



DIMENSIONI: pneumatici 250/80-18 Ant. e Post.

