



ΚΟΑΛΑ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 35 ΙΠΠΟΥΣ



Άδειασμα στο έδαφος

Χαρακτηριστικά

- Με συλλογή και χαμηλό άδειασμα στο έδαφος.
- Ελαφρύ για χρήση με συμπαγή τρακτέρ από 18 έως 35 ίππους.
- Ιδανικό για τέλειο κόψιμο και συλλογή του γκαζόν, για ιδιωτικούς αθλητικούς χώρους ή μικρούς δημοτικούς χώρους, για γκαζόν με ύψος έως 40 cm.
- Δυνατότητα κοπής, αερισμού και συλλογής σε μία μόνο διαδρομή.
- Διαλύει και συλλέγει τα φύλλα.
- Εύκολη αλλαγή λεπίδων με πίσω άνοιγμα.
- Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής με ακρίβεια.
- Σασί με κιβώτιο ταχυτήτων και συμπλέκτη.
- Μηχανικό ή υδραυλικό άνοιγμα του συλλέκτη με 2 γρήγορους συνδέσμους.
- Στιβαρή αλλά ελαφριά κατασκευή, ιδανική για ειδικές εφαρμογές όπου το βάρος πρέπει να είναι ελάχιστο (π.χ. Γήπεδα Γκολφ).



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΗΡ ΤΡΑΚΤΕΡ	KW	ΜΑΧΑΙΡΙ	ΣΦΥΡΙΑ
ΚΟΑΛΑ 1000 - Λεπίδες	995	18-22	13-16,5	32	-
ΚΟΑΛΑ 1200 - Λεπίδες	1175	20-25	15-19	40	-
ΚΟΑΛΑ 1600 - Λεπίδες	1475	25-35	18-26	50	-
ΚΟΑΛΑ 1000 - Σφυριά	995	18-22	13-16,5	-	32
ΚΟΑΛΑ 1200 - Σφυριά	1175	20-25	15-19	-	40
ΚΟΑΛΑ 1200 - Σφυριά	1475	25-35	18-26	-	50

ΣΤΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Ρύθμιση κοπής
σε χιλιοστά.

Απλή και γρήγορη
ρύθμιση ύψους κοπής
στους μπροστινούς
τροχούς.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Κιτ μπροστινού
ρούλου για ακριβή
λειτουργία κοπής.

Οπίσθια φώτα
μεταφοράς.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ



Ενισχυμένη χυτή
λεπίδα (ή σφυρί) για
ψηλά χόρτα και μικρά
κλαδιά.



Πτερύγιο (ή λεπίδα
τύπου κουπιού) με
πάχος 3 χιλιοστά για
λεπτό και ομοιόμορφο
κόψιμο μόνο σε

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ



Εισάγοντας τη λεπίδα κάθετης
κοπής, μπορείτε να κόψετε, να
κάνετε κάθετη κοπή και να
συλλέξετε σε μία μόνο διαδρομή.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΎΨΟΣ ΧΟΡΤΟΥ	LT	KG	RPM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΑΛΑ 1000 - Λεπίδες	15	600	240	540	1285X1515X1040
ΚΟΑΛΑ 1200 - Λεπίδες	15	700	280	540	1480X1515X1040
ΚΟΑΛΑ 1600 - Λεπίδες	15	900	310	540	1780X1515X1040
ΚΟΑΛΑ 1000 - Σφυριά	15	600	240	540	1285X1515X1040
ΚΟΑΛΑ 1200 - Σφυριά	15	700	280	540	1480X1515X1040
ΚΟΑΛΑ 1600 - Σφυριά	15	900	310	540	1780X1515X1040

